

КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ СВТ-П EI90

Маркировка СВТ-ПО, СВТ-ПЗ со степенью огнестойкости EI90

Клапан противопожарный СВТ; нормально открытый; степень огнестойкости EI90; с рабочим сечением 500х600 мм; канального типа; электропривод P220; привод расположен снаружи клапана; одна заслонка; с вылетом заслонки за пределы корпуса; с высокодинамичным исполнением по параметрам потока рабочей среды.

СВТ-ПО- EI90-СТ-500х600-2*ф-Р220-Н-0-0-ВД

Обозначение

СВТ

Назначение

ПО – нормально открытый

ПЗ – нормально закрытый

Степень огнестойкости

EI90

Исполнение

СТ – общепромышленное (стандартное)

К – коррозионностойкое

МС-У – морозостойкое утепленное

МС-П – морозостойкое с подогревом

Рабочее сечение: АхВ

А – ширина, мм

В – высота, мм

С – глубина, мм

D – диаметр, мм

Тип клапана

2*ф – канальный, фланцевый

с – стеновой (кроме клапанов круглого сечения)

2*н – канальный, ниппельный

Тип привода

P220 – электромеханический привод на 220В/24В (реверсивный)

П220 – электромеханический привод на 220В/24В (с возвратной пружиной)

Размещение привода

Н – наружное

В – внутреннее

Количество заслонок

0 – одна заслонка

1 – больше одной заслонки*

Вылет заслонки за пределы корпуса

0 – с вылетом заслонки за пределы корпуса

1 – без вылета заслонки за пределы корпуса

Исполнение по параметрам потока рабочей среды

ВД – высокодинамичное

*Клапан может быть изготовлен в многолопаточном исполнении без вылета заслонок за габариты корпуса.